

Sanitärreiniger

## CODEX RZ 330

Milder Reiniger zur laufenden Unterhaltsreinigung im Sanitärbereich

### ANWENDUNGSBEREICHE

Für die laufende Unterhaltsreinigung von Fliesen, Chromarmaturen, Glas, Kunststoff und Edelstahl im Bad und Sanitärbereich. Entfernt Urinstein, Kalk-, Seifen-, Öl- und Fettrückstände. Nicht auf säureempfindlichen Oberflächen anwenden.

### GEEIGNET FÜR

- ▶ Fliesenbeläge
- ▶ Feinsteinzeug
- ▶ Säureunempfindliche Natursteine
- ▶ Sanitärreinbauteile wie z. B. Waschbecken und Toiletten
- ▶ Chromarmaturen



### PRODUKTVORTEILE / EIGENSCHAFTEN

- ▶ Mild und kraftvoll
- ▶ Entfernt mühelos Kalk, Fett, Urinstein
- ▶ Für säurebeständige Oberflächen
- ▶ Langanhaltend wohlriechend

### TECHNISCHE DATEN

Gebindeart	PE-Flasche
Gebindegröße	1 Liter
VE/Karton	12 Flaschen
Lagerfähigkeit	unbegrenzt
Farbe	transparent-rot
Mindestverarbeitungstemperatur	+18 °C bis +30 °C
Begehbar	nach Abtrocknung
pH-Wert	2

## UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Beläge vor dem Einsatz des Sanitärreinigers RZ 330 gründlich abkehren und lose aufliegenden Schmutz entfernen. Belagsart prüfen und bei Zweifel vor Beginn der Arbeiten immer eine kleine Probefläche anlegen.

## VERARBEITUNG

### Unterhaltsreinigung:

1. Sanitärreiniger RZ 330 20 – 50 ml auf 10 Liter Wasser geben.
2. Fläche wischen und nachspülen.
3. Arbeitsgeräte reinigen.

Verbrauch: ca. 2 ml/m<sup>2</sup>, Reichweite: ca. 500 m<sup>2</sup>

### Bei hartnäckiger Verschmutzung:

1. Flächen gut vornässen.
2. Sanitärreiniger codex RZ 330 pur auf feuchten Schwamm geben und kurz einwirken lassen.
3. Fläche mit klarem Wasser nachwischen.
4. Arbeitsgeräte reinigen.

## WICHTIGE HINWEISE

- ▶ Kühl, trocken und frostfrei lagern. Angebrochene Gebinde sorgfältig dicht verschließen. Vor stark schwankenden Temperaturen schützen.
- ▶ Am besten zu verarbeiten bei geringer bis mittlerer Luftfeuchte (ca. 65%) und normalen Raumtemperaturen (18 °C – 30 °C).
- ▶ Vor großflächigem Einsatz Probefläche anlegen.
- ▶ Regelmäßige Pflege mit Sanitärreiniger RZ 330 verbessert die Optik und verlängert die Lebensdauer der Beläge.
- ▶ Stärkere Verschmutzungen mit Zementschleierentferner codex RZ 120 bearbeiten.

## ARBEITS- UND UMWELTSCHUTZ

**ACHTUNG.** Verursacht schwere Augenreizung. Enthält 5-Chlor-2-methyl-4-isothiazolin-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Schutzhandschuhe/Augenschutz tragen. **BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:** Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Zu beachten sind u.a.: Vorschriften der GefStoffV, Gefahren- /Sicherheitshinweise auf dem Gebindeetikett, Sicherheitsdatenblatt.

## ENTSORGUNG

Nicht in die Kanalisation, in Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Restentleerte Gebinde mit wenig Wasser ausspülen und entsprechend den örtlichen Richtlinien als recyclingfähige Gebinde entsorgen. Spülwasser und Produktreste sammeln und wiederverwenden. Falls überhaupt erforderlich, Gebinde mit Restinhalt sowie Produktreste als Sonderabfall entsorgen.