Produktdatenblatt

Kantenprofil

CODEX BL 20 PROFIL

Abdeckschiene für den hochwertigen Abschluss an freien Belagsenden

ANWENDUNGSBEREICHE

Edelstahlrandprofil für einen sauberen Belagsabschluss an freien Belagsenden. Durch das Aufstecken des Kantenprofiles codex BL 20 Profil auf den Befestigungsclip codex BL 15 Clip Up Profil lassen sich elegante und optisch hochwertige Kantenausbildungen an offene Belagsenden oder Treppenstufen gestalten.

GEEIGNET FÜR

- codex BL Tower
- codex BL 15 Clip Up Profil
- Beläge mit 20 mm Dicke



PRODUKTVORTEILE / EIGENSCHAFTEN

- Rostfrei

TECHNISCHE DATEN

Gebindeart	Karton
Gebindegröße	25 Stück
Länge	1,2 m
Breite	2,5 cm
Höhe	2 cm

codex | A brand of Uzin Utz
DE | codex GmbH & Co. KG | Heuweg 5/1 | 89079 Ulm | +49 731 927093-0 | info@codex-x.com | www.codex-x.com
CH | Uzin Utz Schweiz AG | Ennetbürgerstrasse 47 | 6374 Buochs | +41 41 6 24 48 88 | codex.ch@uzin-utz.com | www.codex-x.com

CODEX BL 20 PROFIL

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Für den Randabschluss mit codex BL 20 Profil sind bei der Belagsverlegung die Befestigungsclips codex BL 5 Clip Down und codex BL 15 Clip Up Profil einzubauen.

VERARBEITUNG

1. Das Kantenprofil codex BL 20 Profil wird auf die eingebauten codex BL 15 Clip Up Profil aufgesteckt und mit einem Gummihammer angeklopft.
2. Bei Zuschnitten des Profiles ist eine geeignete Edelstahltrennscheibe einzusetzen. Während des Trennvorganges ggf. mehrmals Kühlpausen einlegen um ein Anlaufen der Schnittkante zu verhindern.

WICHTIGE HINWEISE

- Trocken lagern.
- Nicht zusammen mit normalem Stahl lagern um Rostübertragungen zu vermeiden.
- Mitgeltend bzw. zur besonderen Beachtung empfohlen sind u.a.
  - DIN 18 352 „Fliesen- und Plattenarbeiten”
  - ZDB-Merkblätter:
    - „Außenbeläge”
  - - BEB-Merkblatt:
    - „Beurteilen und Vorbereiten von Untergründen”

Diese Angaben beruhen auf unseren Erfahrungen und sorgfältigen Untersuchungen. Die Vielfalt der mitverwendeten Materialien sowie die unterschiedlichen Baustellen- und Verarbeitungsbedingungen können von uns jedoch nicht im einzelnen überprüft oder beeinflusst werden. Die Qualität Ihrer Arbeit hängt deshalb von der fachmännischen Baustellenbeurteilung und Produktverwendung durch Sie ab. Im Zweifelsfall Eigenversuche durchführen oder anwendungstechnische Beratung einholen. Die Verlegerichtlinien der Belagshersteller sind zu beachten. Mit dem Erscheinen dieses Produktdatenblattes verlieren alle vorausgegangenen Produktdatenblätter ihre Gültigkeit. Die jeweils aktuelle Fassung dieses Datenblatts finden Sie auf unserer Website unter www.codex-x.com | 08.2023