Produktdatenblatt

Schutzvlies, atmungsaktiv

CODEX PROTECT OF

Selbsthaftendes und diffusionsoffenes Abdeckvlies

ANWENDUNGSBEREICHE

codex Protect OF ist ein hochwertiges, selbsthaftendes und diffusionsoffenes Abdeckvlies für Bodenflächen. Es eignet sich daher besonders zum Schutz von frisch verlegten Böden wie z. B. Fliesen, Parkett, Laminat. Auch Küchen- und Arbeitsflächen, Bade- und Duschwannen, sowie Keramikeinbauteile und sanitäre Anlagen können optimal geschützt werden. Die wasserdichte Oberseite schützt die Flächen vor Flüssigkeiten jeder Art, fusselt nicht und kann leicht gereinigt werden. Die rückseitige Haftfixierung ist lässt sich rückstandsfrei entfernen. codex Protect OF ist mehrfach verwendbar.

GEEIGNET AUF

- Fliesenböden
- Parkett, Laminatboden
- Kurzzeitig Treppen
- Dusch- und Badewannen
- Küchen Arbeitsflächen
- Keramik, Sanitäre Anlagen

PRODUKTVORTEILE / EIGENSCHAFTEN

- Diffusionsoffen
- Mehrfach verwendbar
- Gute Fxierung, verringert Sturzgefahr
- Feuchteundurchlässig
- Abwaschbar
- Lösemittel und Weichmacherfrei
- Leicht zu reinigen

TECHNISCHE DATEN

Gebindeart	Rolle
Gebindegröße	50 m²
Länge	50 m
Breite	1 m

codex | A brand of Uzin Utz
DE | codex GmbH & Co. KG | Heuweg 5/1 | 89079 Ulm | +49 731 927093-0 | info@codex-x.com | www.codex-x.com
CH | Uzin Utz Schweiz AG | Ennetbürgerstrasse 47 | 6374 Buochs | +41 41 6 24 48 88 | codex.ch@uzin-utz.com | www.codex-x.com

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Der Untergrund sollte trocken, sauber und weitestgehent Staubfrei sein (um eine Mehrfachanwendung zu ermöglichen). Eventuell vorhandener Staub und Schmutz auf der Fläche reduziert die Haftwirkung. Schmutz und Staub auf dem Untergrund und somit auf der Fixierung beeinflußt auch die Wiederverwendung.

VERARBEITUNG

1. codex Protect OF ausrollen und mit der Haftseite nach unten auslegen. Durch anreiben oder kurzes Belasten durch begehen fixiert sich das Schutzvlies auf dem Untergrund.
2. Je nach Anwendung codex Protect OF gestoßen oder mit Stoßüberlappung verlegen.
3. Vor der Wiederaufnahme die Oberfläche reinigen (saugen, oder abwaschen).
4. codex Protect OF mit der Haftseite nach innen aufrollen und bei der nächsten Baustelle wieder einsetzen.

WICHTIGE HINWEISE

- Je sauberer die zu Schützende Oberfläche ist, je öfter kann codex codex Protect OF wieder verwendet werden. Eventuell vorhandener Staub kann an der Haftfixierung hängen bleiben und reduziert die Anhaftung.
- Auf dem Schutzvlies verschüttete Flüssigkeiten rasch wieder aufnehmen.
- Die Schutzabdeckung ist nicht Schnittfest. Bei empfindlichen Bodenbelägen nicht auf dem Schutzvlies schneiden bzw. vorher eine schnittfeste Unterlage auflegen.

ARBEITS- UND UMWELTSCHUTZ

Das Produkt selbst macht keine besonderen Arbeitsschutzmaßnahmen erforderlich. Die Hinweise zum Arbeits- und Umweltschutz in den Produktinformationen der mitverwendeten Verlegewerkstoffe sind zu beachten.

ENTSORGUNG

Produktreste sind gemäß örtlicher behördlicher Vorschriften zu entsorgen.

Diese Angaben beruhen auf unseren Erfahrungen und sorgfältigen Untersuchungen. Die Vielfalt der mitverwendeten Materialien sowie die unterschiedlichen Baustellen- und Verarbeitungsbedingungen können von uns jedoch nicht im einzelnen überprüft oder beeinflusst werden. Die Qualität Ihrer Arbeit hängt deshalb von der fachmännischen Baustellenbeurteilung und Produktverwendung durch Sie ab. Im Zweifelsfall Eigenversuche durchführen oder anwendungstechnische Beratung einholen. Die Verlegerichtlinien der Belagshersteller sind zu beachten. Mit dem Erscheinen dieses Produktdatenblattes verlieren alle vorausgegangenen Produktdatenblätter ihre Gültigkeit. Die jeweils aktuelle Fassung dieses Datenblatts finden Sie auf unserer Website unter www.codex-x.com | 12.2023