

Schutzvlies, flexibel

CODEx PROTECT W

Extra stark haftendes Abdeckvlies für diverse Untergrundkonturen

ANWENDUNGSBEREICHE

Vielseitig einsetzbares und selbsthaftendes Schutzvlies für empfindliche Oberflächen. Zum Schutz von Wänden, Böden und Bauelementen wie Türzargen und Fenster usw. Die Abdeckbahn haftet auch an Ecken und Kanten sehr gut und kann mehrfach verwendet werden.

GEEIGNET FÜR

- Bodenflächen
- Wandflächen

GEEIGNET AUF

- Bauelemente wie Fenster und Zargen
- Fliesen- und Natursteinflächen
- Holzböden
- Laminat- und PVC Flächen
- Treppen
- Dusch- und Badewannen
- Waschbecken
- Küchen, Arbeitsflächen
- Keramik, Sanitäre Anlagen



PRODUKTVORTEILE / EIGENSCHAFTEN

- Mehrfach verwendbar
- Gute Fixierung, verringert Sturzgefahr
- Lösemittel- und weichmacherfrei
- Leicht zu reinigen
- Förderung durch BG

TECHNISCHE DATEN

Gebindeart	Rolle
Gebindegröße	25 m ²
Farbe	hellgrau
Länge	25 m
Breite	1 m
Flächengewicht	ca. 350 g/m ²



UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Der Untergrund sollte trocken, sauber und weitestgehend staubfrei sein (um eine Mehrfachanwendung zu ermöglichen). Eventuell vorhandener Staub und Schmutz auf der Fläche reduziert die Haftwirkung. Schmutz und Staub auf dem Untergrund und somit auf der Fixierung beeinflusst auch die Wiederverwendung.

VERARBEITUNG

1. codex Protect W ausrollen und mit der Haftseite nach unten auslegen. Durch anreiben oder kurzes Belasten durch begehen fixiert sich das Schutzvlies auf dem Untergrund.
2. Je nach Anwendung codex Protect W gestoßen oder mit Stoßüberlappung verlegen.
3. Vor der Wiederaufnahme die Oberfläche reinigen (saugen, oder abwaschen).
4. codex Protect W mit der Haftseite nach innen aufrollen und bei der nächsten Baustelle wieder einsetzen.

WICHTIGE HINWEISE

- ▶ Je sauberer die zu schützende Oberfläche ist, je öfter kann codex Protect W wieder verwendet werden. Eventuell vorhandener Staub kann an der Haftfixierung hängen bleiben und reduziert die Anhaftung
- ▶ DGUV Prüfzertifikat IFA 2404112
- ▶ [Link zum Förderantrag](#)

ARBEITS- UND UMWELTSCHUTZ

Das Produkt selbst macht keine besonderen Arbeitsschutzmaßnahmen erforderlich. Die Hinweise zum Arbeits- und Umweltschutz in den Produktinformationen der mitverwendeten Verlegewerkstoffe sind zu beachten.

ENTSORGUNG

Produktreste sind gemäß örtlicher behördlicher Vorschriften zu entsorgen.