

Dichtband mit Schutzband

CODEx DB 140 SB

Beidseitig vliesbeschichtetes Dichtband mit Schutzbandauflage für Verbundabdichtungen im Innen- und Außenbereich

ANWENDUNGSBEREICHE

Dichtband mit werkseitig aufgebrachtem, textilen Schutzband zum Abdichten und Schutzbandeinbau in einem Arbeitsgang. Zum fachgerechten Abdichten von Eck-, Anschluss- und Bewegungsfugen bei der Ausführung von wasserundurchlässigen Verbundabdichtungen unter keramischen Fliesen- und Platten sowie Naturwerksteinbelägen in Kombination mit codex Verbundabdichtungen. Für feuchte, beanspruchte Bauteile an Wand und Boden im Innen- und Außenbereich.

Zum Abdichten von Innenräumen bei Wassereinwirkungsklassen W0-I, W1-I, W2-I und W3-I (ohne chemische Beanspruchung) und auf Balkonen und Terrassen.

GEEIGNET FÜR

Verbundabdichtungssysteme mit:

- codex AX 40, Flüssigabdichtung
- codex NC 210, 1-K Flex-Dichtschlämme
- codex AX 220, 2-K Flex-Dichtschlämme
- codex AX 230, 1-K Flex-Dichtschlämme
- codex Hydrostop, Dichtbahn
- codex Epo 2000, Reaktiv-Abdichtung



PRODUKTVORTEILE / EIGENSCHAFTEN

- Wasserdicht
- Integriertes textiles Schutzband
- Hitze- und frostbeständig
- Einfach verarbeitbar

TECHNISCHE DATEN

Gebindeart	Karton
Gebindegröße	25 m Rolle
Lagerfähigkeit	12 Monate
Farbe	hellgrau/weiß
Länge	25 m
Breite	Band 12 cm Schutzband 2 x 2 cm
Dicke	Dichtband ca. 0,5 mm Schutzband ca. 0,7 mm Gesamtdicke ca. 1,2 mm

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Untergründe sind entsprechend den Vorgaben, des zur Abdichtung eingesetzten codex Abdichtungssystems, vorzubehandeln. Produktdatenblätter der mitverwendeten codex Produkte beachten.

VERARBEITUNG

1. codex DB 140 SB auf die erforderliche Länge zuschneiden.
2. Zum Einkleben des Dichtbandes ist das zur späteren Abdichtung vorgesehene codex Abdichtungsprodukt oder codex SK 100 einzusetzen. Hiervon eine dünne Schicht auf den Untergrund auftragen.
3. Zuerst die codex DB 140 Innen- und Außendichtecken ankleben. Anschließend codex DB 140 SB mit einer Überlappung von mindestens 5 cm in die frische Klebeschicht einlegen und faltenfrei andrücken.
4. Am Wand/Bodenanschluss, im Bereich des Schaumstoffrandstreifen, müssen das codex DB 140 SB und die Innen- und Aussenecken locker aufliegen, um Bewegungen und Verformungen aufnehmen zu können.
5. Beim nachfolgenden Auftrag der codex Abdichtung sind die Dichtbänder und Dichtecken vollflächig zu überarbeiten und in die Abdichtung einzubetten.

WICHTIGE HINWEISE

- ▶ Bei Raumtemperatur trocken lagern, vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.
- ▶ Bei der Verwendung der genannten codex Verbundabdichtungsprodukte sind die entsprechenden und aktuellen Produktinformationen zu beachten.
- ▶ Allgemein anerkannte Regeln des Fachs und der Technik für die Fliesen- und Natursteinverlegung sowie die jeweils gültigen, nationalen Normen und Merkblätter berücksichtigen (z. B. EN, DIN, VOB, ÖNORM, SIA, Cerunig u. a.).
- ▶ Mitgeltend bzw. zur besonderen Beachtung empfohlen sind u. a. folgende Normen und Merkblätter:
 - DIN 18 534 „Abdichtung von Innenräumen“
 - DIN 18 531-5 „Balkone, Loggien und Laubengänge“
 - DIN 18 157 „Ausführung keramischer Arbeiten im Dünnbettverfahren“
 - DIN 18 352 „Fliesen- und Plattenarbeiten“
 - ZDB-Merkblätter:
 - „Bodenbeläge aus Fliesen und Platten außerhalb von Gebäuden“
 - „Bewegungsfugen in Bekleidungen und Belägen aus Fliesen und Platten“
 - „Verbundabdichtungen“
 - BEB-Merkblatt:
 - „Beurteilen und Vorbereiten von Untergründen“
 - SIA 271/1