Produktdatenblatt

Schutzvlies, atmungsaktiv

CODEX PROTECT OF

Selbsthaftendes und diffusionsoffenes Abdeckvlies

ANWENDUNGSBEREICHE

codex Protect OF ist ein hochwertiges, selbsthaftendes und diffusionsoffenes Abdeckvlies für Bodenflächen und bietet einen hervorragenden temporären Schutz für Böden, Treppen und Oberflächen während Bau-, Renovierungarbeiten.

Aufgrund der diffusionsoffenen Struktur eignet es sich daher besonders zum Schutz von frisch verlegten Böden wie z. B. Fliesen, Naturstein, Parkett, Laminat. Auch Küchen- und Arbeitsflächen, Bade- und Duschwannen, sowie Keramikeinbauteile und sanitäre Anlagen können optimal geschützt werden.

Die wasserdichte Oberseite schützt die Flächen vor Flüssigkeiten jeder Art, fusselt nicht und kann leicht gereinigt werden. Die rückseitige Haftfixierung lässt sich rückstandsfrei entfernen. codex Protect OF ist mehrfach verwendbar.

GEEIGNET AUF

- Fliesenbeläge
- Natur- und Betonwerksteinbeläge
- Parkett, Laminatboden
- Kurzzeitig Treppen
- Dusch- und Badewannen
- Küchen Arbeitsflächen
- Keramik, sanitäre Anlagen



PRODUKTVORTEILE / EIGENSCHAFTEN

- Diffusionsoffen
- Mehrfach verwendbar
- Gute Fxierung, verringert Sturzgefahr
- Feuchteundurchlässig
- Abwaschbar
- Lösemittel- und weichmacherfrei
- Leicht zu reinigen

TECHNISCHE DATEN

Gebindeart	Rolle
Gebindegröße	50 m²
Farbe	blau
Länge	50 m
Breite	1 m
Dicke	2,5 mm
Flächengewicht	ca. 160 g/m²

*Nach ASTM E-96/2005.

DE | **codex GmbH & Co. KG** | Heuweg 5/1 | 89079 Ulm | +49 731 927093-0 | info@codex-x.com | www.codex-x.com
CH | **Uzin Utz Schweiz AG** | Ennetbürgerstrasse 47 | 6374 Buochs | +41 41 6 24 48 88 | codex.ch@uzin-utz.com | www.codex-x.com

CODEX PROTECT OF

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Der Untergrund sollte trocken, sauber und weitestgehend Staubfrei sein (um eine Mehrfachanwendung zu ermöglichen). Eventuell vorhandener Staub und Schmutz auf der Fläche reduziert die Haftwirkung und kann zu Schäden an der Belagsoberfläche führen.

Beachten Sie ggf. vom Belagshersteller angegebene Mindest-Trockenzeiten des Verlegemörtels.

Fußbodenheizungen sind vor dem Auslegen des Abdeckvlieses auszuschalten.

Neu verlegte Beläge frühestens nach 72 Stunden abdecken.

VERARBEITUNG

1. codex Protect OF ausrollen und mit der Haftseite nach unten auslegen. Durch anreiben oder kurzes Belasten durch begehen fixiert sich das Schutzvlies auf dem Untergrund.
2. Je nach Anwendung codex Protect OF gestoßen oder mit Stoßüberlappung verlegen. GGf. die Stöße mit Klebeband abkleben um eine dichte, geschlossene Schutzfläche zu bekommen.
3. Vor der Wiederaufnahme die Oberfläche reinigen (saugen, oder abwaschen).
4. codex Protect OF mit der Haftseite nach innen aufrollen und bei der nächsten Baustelle wieder einsetzen.

WICHTIGE HINWEISE

- Je sauberer die zu schützende Oberfläche vor dem Abdecken ist, je öfter kann codex Protect OF wiederverwendet werden. Eventuell vorhandener Staub und Schmutz können an der Haftfixierung hängen bleiben und die Haftung reduzieren.
- Verschüttete Flüssigkeiten auf dem Abdeckvlies sofort aufnehmen. Dabei ist besonders darauf zu achten, dass keine Flüssigkeit in den Fugen- oder Randbereich unterhalb des Vlies dringt. Hierbei könnten empfindliche Untergründe irreversibel bis zur vollständigen Zerstörung geschädigt werden.
- Bei der Verwendung sind stets die besonderen Bedingungen am Einsatzort zu berücksichtigen.
- codex Protect OF ist nicht schnittfest. Bei empfindlichen Bodenbelägen nicht auf dem Schutzvlies schneiden bzw. vorher eine schnittfeste Unterlage auflegen.
- codex Protect OF darf maximal 3 Monate am Stück eingesetzt werden.
- Die zulässige Verwendungsdauer von codex Protect OF auf dem zu schützenden Untergrund variiert je nach Art des Bodenbelags. Wir empfehlen, die Verträglichkeit während der Verwendung regelmäßig an verschiedenen Stellen zu überprüfen.
- Das partielle Abdecken von Oberflächen kann zu Farbveränderungen führen, abhängig von der Art des Untergrundes und des Lichteinflusses. Zur Vermeidung wird empfohlen, Bodenbeläge grundsätzlich vollflächig abzudecken.
- Zur Vermeidung von Beschädigungen der Belagsoberfläche ist es unabdingbar, dass die Belagsoberfläche sowie die Vliesrückseite vor der Abdeckung von Schmutz, Sandkörnern oder anderen Fremdstoffen befreit ist.
- Eine Scherbelastung durch Rollwagen, Gerüste oder ziehen von schweren Gegenständen ist nicht empfehlenswert und ggf. vorab zu prüfen ob überhaupt funktional. Das ist insbesondere im Überlappungsbereich zu berücksichtigen.
- Allgemein anerkannte Regeln des Fachs und der Technik für die Bodenbelags- und Parkett-Verlegung sowie die jeweils gültigen, nationalen Normen und Merkblätter berücksichtigen (z. B. EN, DIN, VOB, ÖNORM, SIA, Ceruniq u. a.).

ARBEITS- UND UMWELTSCHUTZ

Das Produkt selbst macht keine besonderen Arbeitsschutzmaßnahmen erforderlich. Die Hinweise zum Arbeits- und Umweltschutz in den Produktinformationen der mitverwendeten Verlegewerkstoffe sind zu beachten.

ENTSORGUNG

Produktreste sind gemäß örtlicher behördlicher Vorschriften zu entsorgen.

Dieses Produkt ist ausschließlich für den professionellen Gebrauch durch fachkundige gewerbliche Anwender bestimmt. Eine Abgabe an Verbraucher im Sinne des § 13 BGB darf nicht erfolgen. Diese Angaben beruhen auf unseren Erfahrungen und sorgfältigen Untersuchungen. Die Vielfalt der mitverwendeten Materialien sowie die unterschiedlichen Baustellen- und Verarbeitungsbedingungen können von uns jedoch nicht im einzelnen überprüft oder beeinflusst werden. Die Qualität Ihrer Arbeit hängt deshalb von der fachmännischen Baustellenbeurteilung und Produktverwendung durch Sie ab. Im Zweifelsfall Eigenversuche durchführen oder anwendungstechnische Beratung einholen. Die Verlegerichtlinien der Belagshersteller sind zu beachten. Mit dem Erscheinen dieses Produktdatenblattes verlieren alle vorausgegangenen Produktdatenblätter ihre Gültigkeit. Die jeweils aktuelle Fassung dieses Datenblatts finden Sie auf unserer Website unter www.codex-x.com | 11.2026