Produktdatenblatt

Schutzvlies

CODEX PROTECT F

Selbsthaftendes Abdeckvlies für trockene Oberflächen

ANWENDUNGSBEREICHE

codex Protect F ist ein hochwertiges, selbsthaftendes Abdeckvlies für Bodenflächen. Es ist die ideale Lösung für den kurzzeitigen Schutz von trockenen Belägen, Treppen und Oberflächen während Bau-, Renovierungarbeiten.

Die Untergründe müssen vollständig ausgetrocknet sein und dürfen keine Restfeuchte enthalten die ausdiffundieren muß. Einsetzbar auf Fliesen, Parkett und Laminat. Auch Küchen- und Arbeitsflächen, Bade- und Duschwannen, sowie Keramikeinbauteile und sanitären Anlagen.

Die wasserdichte Oberseite schützt die Flächen vor Flüssigkeiten jeder Art, fusselt nicht und kann leicht gereinigt werden. Die rückseitige Haftfixierung lässt sich rückstandsfrei entfernen. codex Protect F ist mehrfach verwendbar.

GEEIGNET AUF

- Fliesenbeläge
- Natur- und Betonwerksteinbeläge
- Parkett- und Laminat
- Vinyl und Kork
- Kurzzeitig Treppen
- Dusch- und Badewannen
- Küchenarbeitsplatten
- Keramik, sanitäre Anlagen



PRODUKTVORTEILE / EIGENSCHAFTEN

- Mehrfach verwendbar
- Gute Fixierung, verringert Sturzgefahr
- Feuchteundurchlässig
- Abwaschbar
- Lösemittel- und weichmacherfrei
- Leicht zu reinigen

TECHNISCHE DATEN

Gebindeart	Rolle
Gebindegröße	50 m²
Farbe	weiss
Länge	50 m
Breite	1 m
Dicke	2,8 mm
Flächengewicht	ca. 160 g/m²

DE | **codex GmbH & Co. KG** | Heuweg 5/1 | 89079 Ulm | +49 731 927093-0 | info@codex-x.com | www.codex-x.com
CH | **Uzin Utz Schweiz AG** | Ennetbürgerstrasse 47 | 6374 Buochs | +41 41 6 24 48 88 | codex.ch@uzin-utz.com | www.codex-x.com

CODEX PROTECT F

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Der Untergrund sollte trocken, sauber und weitestgehend Staubfrei sein (um eine Mehrfachanwendung zu ermöglichen). Eventuell vorhandener Staub und Schmutz auf der Fläche reduziert die Haftwirkung und kann zu Schäden an der Belagsoberfläche führen.

Beläge und Verlegemörtel müssen vollständig ausgetrocknet sein.

Fußbodenheizungen sind vor dem Auslegen des Abdeckvlieses auszuschalten.

VERARBEITUNG

1. codex Protect F ausrollen und mit der Haftseite nach unten auslegen. Durch anreiben oder kurzes Belasten durch begehen fixiert sich das Schutzvlies auf dem Untergrund.
2. Je nach Anwendung codex Protect F gestoßen oder mit Stoßüberlappung verlegen. GGf. die Stöße mit Klebeband abkleben um eine dichte, geschlossene Schutzfläche zu bekommen.
3. Vor der Wiederaufnahme die Oberfläche reinigen (saugen, oder abwaschen).
4. codex Protect F mit der Haftseite nach innen aufrollen und bei der nächsten Baustelle wieder einsetzen.

WICHTIGE HINWEISE

- Je sauberer die zu schützende Oberfläche vor dem Abdecken ist, desto häufiger kann codex Protect F wiederverwendet werden. Eventuell vorhandener Staub und Schmutz können an der Vliesoberfläche haften bleiben und die Haftung reduzieren.
- Verschüttete Flüssigkeiten auf dem Schutzvlies sofort aufnehmen. Dabei ist besonders darauf zu achten, dass keine Flüssigkeit in den Fugen- oder Randbereich unterhalb des Vlies dringt. Hierbei könnten empfindliche Untergründe irreversibel bis zur vollständigen Zerstörung geschädigt werden.
- Bei der Verwendung sind stets die besonderen Bedingungen am Einsatzort zu berücksichtigen.
- codex Protect F ist nicht schnittfest. Schneiden Sie nicht auf dem Abdeckvlies oder legen Sie vorher eine schnittfeste Unterlage auf.
- codex Protect F darf maximal 3 Monate am Stück eingesetzt werden.
- Die zulässige Verwendungsdauer von codex Protect F auf dem zu schützenden Untergrund variiert je nach Art des Bodenbelags. Wir empfehlen, die Verträglichkeit während der Verwendung regelmäßig an verschiedenen Stellen zu überprüfen.
- Das partielle Abdecken von Oberflächen kann zu Farbveränderungen führen, abhängig von der Art des Untergrundes und des Lichteinflusses. Zur Vermeidung wird empfohlen, Bodenbeläge grundsätzlich vollflächig abzudecken.
- Zur Vermeidung von Beschädigungen der Belagsoberfläche ist es unabdingbar, dass die Belagsoberfläche sowie die Vliesrückseite vor der Abdeckung von Schmutz, Sandkörnern oder anderen Fremdstoffen befreit ist.
- Eine Scherbelastung durch Rollwagen, Gerüste oder ziehen von schweren Gegenständen ist nicht empfehlenswert und ggf. vorab zu prüfen ob überhaupt funktional. Dies ist insbesondere im Überlappungsbereich zu berücksichtigen.
- Allgemein anerkannte Regeln des Fachs und der Technik für die Bodenbelags- und Parkett-Verlegung, sowie die jeweils gültigen, nationalen Normen berücksichtigen (z. B. EN, DIN, VOB, ÖNORM, SIA, u. a.).

ARBEITS- UND UMWELTSCHUTZ

Das Produkt selbst macht keine besonderen Arbeitsschutzmaßnahmen erforderlich. Die Hinweise zum Arbeits- und Umweltschutz in den Produktinformationen der mitverwendeten Verlegewerkstoffe sind zu beachten.

ENTSORGUNG

Produktreste sind gemäß örtlicher behördlicher Vorschriften zu entsorgen.

Dieses Produkt ist ausschließlich für den professionellen Gebrauch durch fachkundige gewerbliche Anwender bestimmt. Eine Abgabe an Verbraucher im Sinne des § 13 BGB darf nicht erfolgen. Diese Angaben beruhen auf unseren Erfahrungen und sorgfältigen Untersuchungen. Die Vielfalt der mitverwendeten Materialien sowie die unterschiedlichen Baustellen- und Verarbeitungsbedingungen können von uns jedoch nicht im einzelnen überprüft oder beeinflusst werden. Die Qualität Ihrer Arbeit hängt deshalb von der fachmännischen Baustellenbeurteilung und Produktverwendung durch Sie ab. Im Zweifelsfall Eigenversuche durchführen oder anwendungstechnische Beratung einholen. Die Verlegerichtlinien der Belagshersteller sind zu beachten. Mit dem Erscheinen dieses Produktdatenblattes verlieren alle vorausgegangenen Produktdatenblätter ihre Gültigkeit. Die jeweils aktuelle Fassung dieses Datenblatts finden Sie auf unserer Website unter www.codex-x.com | 11.2026