Produktdatenblatt

Glättmittel

CODEX SG 20 GLÄTTMITTEL

Gebrauchsfertiges Glättmittel zum Glätten von codex SG 20

ANWENDUNGSBEREICHE

Gebrauchsfertiges Glättmittel zum abglätten von frischen, mit Natursteinsilikon codex SG 10 verfugten, Dehn-, Anschluss- und Bewegungsfugen.

Für glatte und geschlossene Fugenoberflächen.

DGNB: Höchste Qualitätsstufe 4 gemäß DGNB-Kriterium ENV 1.2 Risiken für die lokale Umwelt

LEED: Erfüllt die LEED-Anforderungen in IEQ Credit (4.1) Low Emitting Materials – Adhesives and Sealants (LEED v4)

TECHNISCHE DATEN

Gebindeart	Flasche
Gebindegröße	1 l
VE/Karton	6 Stück
Lagerfähigkeit	12 Monate
Farbe	transparent

codex | A brand of Uzin Utz
DE | codex GmbH & Co. KG | Heuweg 5/1 | 89079 Ulm | Tel +49 731 927093-0 | Fax +49 731 927093-190 | info@codex-x.de | www.codex-x.com
CH | Uzin Utz Schweiz AG | Ennetbürgerstrasse 47 | 6374 Buochs | Tel +41 41 6 24 48 88 | Fax +41 41 6 24 48 89 | codex.ch@uzin-utz.com | www.codex-x.com

CODEX SG 20 GLÄTTMITTEL

VERARBEITUNG

codex Glättmittel auf die frische Fugenoberfläche auftragen, mit einem Glättspachtel überstehenden Dichtstoff gleichmäßig abziehen und anschließend nachglätten.

Überschüssiges Glättmittel nicht antrocknen lassen und ggf. sofort mit klarem Wasser entfernen.

WICHTIGE HINWEISE

- Kühl, trocken und frostfrei lagern.
- Verarbeitungshinweise des Silikones beachten.

ARBEITS- UND UMWELTSCHUTZ

Lösemittelfrei. Nicht entzündlich. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Berührung mit den Augen vermeiden. Bei der Verarbeitung ist die Belüftung der Arbeitsräume grundsätzlich zu empfehlen. In getrocknetem Zustand physiologisch und ökologisch unbedenklich.

ENTSORGUNG

Nicht in die Kanalisation, in Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Kunststoff-Kartuschen mit nicht ausgehärtetem Restinhalt sind Sonderabfall, Kunststoff-Kartuschen, restlos entleert oder mit ausgehärtetem Restinhalt sind Baustellenabfall.

Diese Angaben beruhen auf unseren Erfahrungen und sorgfältigen Untersuchungen. Die Vielfalt der mitverwendeten Materialien sowie die unterschiedlichen Baustellen- und Verarbeitungsbedingungen können von uns jedoch nicht im einzelnen überprüft oder beeinflusst werden. Die Qualität Ihrer Arbeit hängt deshalb von der fachmännischen Baustellenbeurteilung und Produktverwendung durch Sie ab. Im Zweifelsfall Eigenversuche durchführen oder anwendungstechnische Beratung einholen. Die Verlegerichtlinien der Belagshersteller sind zu beachten. Mit dem Erscheinen dieses Produktdatenblattes verlieren alle vorausgegangenen Produktdatenblätter ihre Gültigkeit. Die jeweils aktuelle Fassung dieses Datenblatts finden Sie auf unserer Website unter www.codex-x.de | 01.2022